

GEBRUIKERSVOORSCHRIFT HOUTEN BUITENDEUREN

Algemeen:

De buitendeur(en) in uw woning is(zijn) met de grootst mogelijke zorg verwerkt en zijn van Nederlandse makelij.

Om de functionaliteit en kwaliteit te garanderen heeft een buitendeur een bepaalde vorm van onderhoud nodig. Ook de kleurkeuze is sterk bepalend voor de functionaliteit van de deur. (zie garantiewijzer van SGT)

Hierna volgt een beknopte beschrijving voor een goed onderhoud van de buitendeur.

Eerste gebruikersjaar:

Een buitendeur heeft een periode nodig om te 'acclimatiseren'.

Vanwege het vochttransport in de woning kan de deur het eerste jaar enige kromming vertonen. Dit verdwijnt normaal na het eerste jaar.

Wij adviseren u om **ALTIJD** de deur op minimaal drie punten af te sluiten(ook als u thuis bent) om deze kromming zoveel mogelijk tegen te gaan.

Dit is ook van belang om de inbraakwerendheid te waarborgen.

Hang- & sluitwerk:

Minstens 1x per jaar dienen de scharnieren gesmeerd te worden.

Minstens 1x per jaar moeten de schoten van de meerpunt sluiting licht worden ingevet.

Hang- & sluitwerk mag niet overgeschilderd worden.

Verf- en kitwerk:

De verflaag dient 1x per jaar gecontroleerd en waar nodig bijgewerkt.

Voor de kitvoegen dient dit 1x per 2 jaar te geschieden.

Voor periodiek verftechnisch onderhoudsadvies verwijzen wij naar de fabrikant/leverancier van het verfwerk.

Reiniging:

De buitendeur moet minimaal 2x per jaar gereinigd worden. Dit kan met lauw water en zachte zeep(geen schuurmiddelen!).

Vergeet niet het glas, kit en sponningen.

Tochtrubber:

Rondom de deur is een zogenaamd rubber kaderprofiel aangebracht als tochtwering.

Om ze soepel te houden moet u deze minstens 1x per jaar met talkpoeder behandelen.

Tot slot wensen wij u vele probleemloze jaren met uw woning

Zie ook: www.tthdeuren.nl